

FIPLOCK® ONE 接头编码规则

Part numbering key FIPLOCK® ONE corrugated conduits

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A **S** **PA** - **23** **M** **32** **P** **B** - **08**

1 接头 / Fitting line

A = FIPLOCK® ONE 接头
 FIPLOCK® ONE fitting

2 接头类型 / Fitting type

S = 直型 / straight
E = 90° 曲线接头 / 90° curved elbow
W = 90° 弯头 / 90° elbow
A = 45° 弯头 / 45° elbow
F = 内螺纹, 直型
 with female thread, straight
Z = 应力释放, 直型
 Strain relief, straight
T = T-型接头/-适配接头
 T-distributor/-adapter
Y = Y-型接头
 Y-distributor
R = 变径接头
 Conduit reducer
I = 波纹管转光管连接接头
 Conduit intercoupler corrugated to smooth tube
C = 波纹管耦合接头
 Conduit coupler
P = 带法兰密封垫的 90° 弯头
 Fitting 90° elbow with flange gasket

3 材料类型 / Material type

PA = PA6 MOD V0 SGA (FIPLOCK® ONE)

4 名义尺寸 / Nominal width (NW)

07 = 最小尺寸 NW / smallest NW
 到 / to
48 = 最大尺寸 NW / largest NW
 分线接头 / Distributors
231717 = NW 23 / NW 17 / NW 17

5 螺纹制式 / Thread type

M = 公制 / metric
F = 公制细螺纹 / metric fine
P = PG
N = NPT
U = UNEF/UNS/UN
S = 可旋转 / revolving

6 螺纹尺寸 / Thread size

见第39页螺纹表
 see thread table on page 39

7 螺纹材料 / Thread material

P = 塑料 / Plastic
M = 金属 / Metal

8 材料 / Colour

B = 标准黑色 / Standard black
G = 标准灰色 / Standard grey

9 螺纹长度或卡箍尺寸

Thread length or modification code

